

Datei-Aufbau

- für jedes Druckprodukt (Motiv) eine **eigene** Datei erstellen
- Daten bis 5 Meter auf 1:1 anlegen. Darüber im Verhältnis 1:2 oder 1:10 anlegen. Auflösung der Daten bei 1:1 sollte **60 dpi** haben - bei verkleinerten Daten die dpi im Faktor multiplizieren -sprich bei 1:10 dann **600 dpi**
Bei Motiven bis 2 m Breiten bitte mit 120-150 dpi speichern. Als Regel gilt - um so kleiner um so höhere Auflösung speichern
- Daten immer im Endformat, wie auf der Bestellung angegeben, anlegen
keine Vermaßungen
keine Ösenpunkte
keine Hohlsäume
keine sonstigen Zugaben
bei Sonderkonfektion eine eigene separate Skizzen-datei liefern
- Ausnahmen Fahndruck: Hier legen Sie die Daten bitte rundum 10 cm größer an. Zugabe bitte Motivfüllend.
- übereinanderliegende Objekte **NICHT ÜBERDRUCKEN !!!!!**
- Schneidekontur als Volltonfarbe „**Kisscut**“ anlegen - Daten dann als *.ai oder *.eps Daten abspeichern
- Druckdaten im CMYK Modus mit Profileinbettung Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004) liefern
(**kein RGB, LAB, Bitmap, Graustufen, Duplex, Mehrkanal oder indizierte Farben**, da es dabei zu drastischen Abweichungen kommen kann, für welche wir keine Haftung übernehmen.)
- Weissdruck: Für den partiellen Weißdruck legen Sie bitte Ihre Weißflächen mit der Farbuweisung 1% Füllung (1% Schwarz-Füllung). Wenn Sie als Hinterdruckung weiß wünschen, muß nichts separat angelegt werden. Transp. Flächen bitte mit CMYK 0/0/0/0 anlegen.

PDF Daten Aufbau

Anlieferung der Daten als PDF nach Standard PDF/X1 a:2003

- Ausgabe/Farbe/Ziel: Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
keine druckbaren Kommentare, Notizen oder Popups verwenden
keine Smooth Shades verwenden
ZIP-Komprimierung verwenden
Transparenzen (z.B. Schlagschatten) mit hoher Auflösung reduzieren
Schriften vollständig in die Datei einbetten (inkl. Schnitte wie Italic, Bold usw..) oder noch besser gleich umwandeln in Kurven oder Pfade konvertieren

Offene Daten

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, PDF Daten zu liefern, haben Sie die Möglichkeit offene Daten in folgenden Programmen zu liefern:

- **Adobe Illustrator CS 4, Photoshop Cs4, InDesign Cs4, CorelDraw X4**
Bitte immer bei allen Daten : Bilder beilegen
Schriften beilegen (nur für PC) oder in Kurven wandeln (zwingend erforderlich bei MAC)

Spezifische Erläuterung:
 - Photoshop Daten (psd)
ICC-Profile einbetten, Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
Ebenen reduzieren
Schriften in Pfade konvertieren, umwandeln
 - TIF, JPG
ICC-Profile einbetten, Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
 - EPS
ICC-Profile einbetten, Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
farblosen Formatrahmen anlegen (sonst Zuschnitt direkt an Objekt und nicht an Seitenrahmen !!)
- Microsoft Office Produkte
Sollten Sie Daten in Microsoft Office liefern, müssen alle Daten umgebaut und angepasst werden. Dies wird nach Zeitaufwand berechnet und garantiert nicht für Lieferzeiteinhalt und Farbrichtigkeit

Datencheck - optionaler Service für Ihren Qualitätsvorsprung

Auf Wunsch prüft unser Druckvorstufe Ihre Daten nach obiger Checkliste. Wir informieren Sie dann über eventuell auftretende Unstimmigkeiten. Wir können auch Korrekturen vornehmen, welche mit Ihnen besprochen werden. Nutzen Sie den Service um spätere Unstimmigkeiten wegen Qualität und Richtigkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Sollten Sie diesen Service nicht wünschen, ist der Kunde allein für die Richtigkeit und Ausgabe der Daten verantwortlich!